labo and Co
www.laboandco.com
N° Indigo 08 20 20 16 16

Afficher Plus

CODE ARTICLE: 2232523

SHARPFLEX PU

Manipulation d'objets lourds présentant des risques élevés de coupure dans des environnements secs ou légèrement graisseux.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
2232523

Type de produit
Gants

Gamme
cutandpunctureprotection

Ligne
Résistant à la coupure

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
SPERIAN

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie sidérurgique
- Logistique

Utilisation du produit
Manipulation d'objets lourds présentant des risques élevés de coupure dans des environnements secs ou légèrement graisseux.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Gant tricoté en fibre composite et para-amide

Avantage
La technique de tricotage offre au gant une excellente mise en place et permet une dextérité élevée.
La fibre composite permet une protection fiable et sécurisante.
La fibre Kevlar garantit une résistance contre les risques de coupure.

Caractéristique
Intérieur plaqué polyamide

Avantage
Offre un confort excellent et limite le contact des fibres composite avec la peau

Caractéristique
Enduction polyuréthane noir sur la paume.

Avantage
Augmente la résistance à l'abrasion et permet l'utilisation dans des environnements légèrement graisseux.

Descriptif technique

Description
CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II
Conformément aux normes :
Normes européennes de base EN 420-03
Risques thermiques EN 388-03

CARACTÉRISTIQUES :Gant tricoté en fibre composite et para-amide.
Plaqué polyamide.
Enduction polyuréthane noir sur la paume.

Technologie des produits
Tricoté et enduit

Fibre
Para-amide et composite

Calibre
13

Couleur de gant/doublure
Jaune et vert

Type de revêtement
Polyuréthane

Couleur du revêtement
noir

Longueur
25 cm

Innocuité

Conforme aux normes européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 11

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	5
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	1

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2232523 XX

EN 420

EN 388 : 4541

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

2

Numéro de certificat CE

0075/797/162/10/11/0619

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0075/797/162/10/11/0619

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Manuel d'utilisation

UI 102

Fiche d'informations sur l’utilisateur

Informations complémentaires

102

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d’entretien

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products

© Honeywell International Inc.

labo and Co
www.laboandco.com
N° Indigo 08 20 20 16 16